



IL-CUT 3200

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Product information

ILIODOR IL-CUT 3200

Масляная СОЖ для металлообработки.

ОПИСАНИЕ

ILIODOR IL-CUT 3200 – масляная смазочно-охлаждающая жидкость, вырабатываемая на основе парафиновых масел, базового масла и пакета тщательно подобранных стабильных присадок.

ILIODOR IL-CUT 3200 позволяет увеличить производительность процессов металлообработки в широком диапазоне температур и нагрузок, которые встречаются при тяжелых режимах обработки. Не содержит хлор и тяжелые металлы.

ПРИМЕНЕНИЕ

ILIODOR IL-CUT 3200 разработана для применения в тех операциях, где требуется высокое качество финишной поверхности. Подходит для всех типов черных и цветных металлов (все типы сталей, латуни, меди, бронзы и алюминия) в токарных операциях, сверлении, нарезка резьбы метчиком, фрезеровании и нарезании винтовой резьбы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая смазывающая, охлаждающая и промывающая способности. Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает высокое качество поверхности. Увеличивает производительность. Прозрачная и не содержит активных EP-присадок. Безопасна для окружающей среды.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	ILIODOR IL-CUT 3200
Внешний вид	Масляная жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	30-34
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-25